

## 消泡剂 RH-9520

### 产品简介

消泡剂 RH-9520 是由聚硅氧烷、改性聚硅氧烷、白炭黑等乳化而成，具有优异的消泡、抑泡效果。

### 性能特点

消泡速度快，抑泡时间长，用量少；产品稳定性好，在水中易分散，通用性好；和起泡介质的相容性好。

### 物化参数

外观	乳白至浅黄色液体
pH 值（1%水溶液）	6-8
固含量（120°C/2 小时，%）	25±2

### 应用

农用化学品，纺织印染加工，造纸，石油开采，污水处理，其它水相泡沫。

### 参考用量

可以在泡沫产生后添加或作为抑泡组份加入产品中，消泡剂添加量为 0.01-5%，具体用量由客户根据具体情况试验决定。

### 包装

本产品有 50KG 塑料桶/200KG 塑料桶。也可根据客户需求包装。

### 贮运

按非危险化学品运输。置于阴凉通风处储存，勿置于热源附件或阳光下曝晒。久置如有分层，加以搅拌均匀，一般不影响使用效果。贮存期为六个月。

当储存时间超过存放期，需要重新检查产品的相关性质再使用。

### 安全

本品系非危险品。

#### 特别说明



九江润禾合成材料有限公司

产品技术资料 A/0 2023 年 2 月

---

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。

---

地址：江西省九江市永修县星火工业园区星云大道27号

Email:runhe@chinarunhe.com 电话:0792-3114666 传真： 0792-3114888

网址: [www.chinarunhe.com](http://www.chinarunhe.com)